

# Vyhlásenie o parametroch

č. AT057/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

**Saniermörtel Repol SM 40**  
(Repol Hrubá sanačná malta SM 40)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

**číslo šarže: vid' obal výrobku**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Cement obsahujúca malta (PCC) na ochranu a opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou.**

**R3 XF4**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin AG**  
**Franz von Furtenbach Straße 1**  
**A-2700 Wiener Neustadt**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

**nie je relevantné**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**System 2+**  
**System 3 pre reakciu na oheň**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**oznámený subjekt „Amt der Wiener Landesregierung“, identifikačné číslo 1139, vykonal počiatočnú skúšky typu podľa systému 2+ a vydal nasledujúcu správu o zatriedení výrobku:  
CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**



oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39“,  
identifikačné číslo 1140, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 3 a vydal  
nasledujúcu správu o zatriedení výrobku:  
VFA – 2013-0787.01

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo  
vydané európske technické posúdenie:

**nie je relevantné**


9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	≥ 45 MPa	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05%	
Prídržnosť	≥ 1,5 MPa	
Viazané zmrašťovanie/rozpínanie (prídržnosť k podkladu)	NPD	
Trvanlivosť – odolnosť voči karbonatácii	vyhovuje	
Modul pružnosti	≥ 20 GPa	
Tepelná zlučiteľnosť časť 1	≥ 1,5 MPa	
Protišmykové vlastnosti	NPD	
Súčiniteľ tepelnej rozťažnosti	NPD	
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg m <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup>	
Reakcia na oheň	A1	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	v zhode s článkom 5.4	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Gernot Wagner


**produktový manager  
Murexin AG**

Bernhard Mucherl

**predstavenstvo**

Wiener Neustadt, dňa 06.05.2013



 1139
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt  13  POV: AT057/01
EN 1504-3:2005  Cement obsahujúca malta (PCC) na ochranu a opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou.  R3 XF4
Pevnosť v tlaku: $\geq 45$ MPa Obsah chloridových iónov: $\leq 0,05\%$ Prídržnosť: $\geq 1,5$ MPa Viazané zmrašťovanie / rozpínanie: NPD Trvanlivosť - odolnosť voči karbonatácii: vyhovuje Modul pružnosti: $\geq 20$ GPa Tepelná zlučiteľnosť, časť 1: $\geq 1,5$ MPa Protišmykové vlastnosti: NPD Súčiniteľ tepelnej rozťažnosti: NPD Kapilárna absorpcia: $\leq 0,5$ kg m <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup> Reakcia na oheň: A1 Uvoľňovanie nebezpečných látok: v zhode s článkom 5.4
<b>Saniermörtel Repol SM 40</b> <i>(Repol Hrubá sanačná malta SM 40)</i>

