

Vyhlásenie o parametroch

č. AT065/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Füll- und Reparaturmasse CA 85

(Výplňová a oprávková hmota CA 85)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**výplňová a oprávková hmota pre použitie pri opravách
a vyrovnávaní podláh v interiéri**

CA-C7-F4

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 4
Systém 3 pre reakciu na oheň**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Typové skúšky podľa Systému 4 na stanovenie reakcie na oheň uskutočnila
Murexin AG.**

**Oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39“,
identifikačné číslo 1140, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 3 a vydal nasledujúcu
správu o zatriedení výrobku:
VFA 2013-0787.01**



8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné


9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 13813:2003
Uvoľňovanie korozívnych látok	CA	
Priepustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Pevnosť v tlaku	C 7	
Pevnosť v ťahu za ohybu	F 4	
Odolnosť voči opotrebeniu	NPD	
Pohltenie zvuku	NPD	
Izolácia kročajového hluku	NPD	
Tepelná izolácia	NPD	
Chemická odolnosť	NPD	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Gernot Wagner


**produktový manager
Murexin AG**

Bernhard Mucherl

predstavenstvo

Wiener Neustadt, dňa 06.05.2013



 1140
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 POV: AT025/01
EN 13813:2003 výplňová a oprávková hmota pre použitie pri opravách a vyrovnávaní podláh v interiéri CT-C7-F4
Reakcia na oheň: trieda A1 Uvoľňovanie korozívnych látok: CA Pripustnosť vody: NPD Pripustnosť vodnej pary: NPD Pevnosť v tlaku: C 7 Pevnosť v ťahu za ohybu: F 4 Odolnosť proti opotrebeniu: NPD Pohltenie zvuku: NPD Izolácia kročajového hluku: NPD Tepelná izolácia: NPD Chemická odolnosť: NPD
Füll- und Reparaturmasse CA 85 <i>(Výplňová a oprávková hmota CA 85)</i>