

# Vyhlásenie o parametroch

č. AT205/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

## Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS

(Dickbeschichtung 2K PS)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

**číslo šarže: vid' obal výrobku**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Hrubý povlak z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie.**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin AG**

**Franz von Furtenbach Straße 1**

**A-2700 Wiener Neustadt**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

**nie je relevantné**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 3**

**Systém 3 pre reakciu na oheň**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Notifikovaný orgán (KIWA MPA Bautest GmbH), identifikačné číslo 2007, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 3 a vydal skúšobný protokol.**

**Notifikovaný orgán (KIWA MPA), identifikačné číslo 0432, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 3 pre reakciu na oheň a vydal skúšobný protokol.**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

**nie je relevantné**



## 9. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti           | Parametre  | Harmonizované technické špecifikácie |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Vodotesnosť                    | Trieda W2A   | EN 15814:2013                        |
| Schopnosť premostenia trhlín   | Trieda CB2   |                                      |
| Odolnosť voči vode             | Žiadne zafarbenie vody<br>Žiadne oddelenie výstuže |                                      |
| Pružnosť pri nízkych teplotách | Žiadne trhliny                                     |                                      |
| Odolnosť voči vysokým teplotám | Žiadny sklz<br>Žiadne stečenie                     |                                      |
| Reakcia na oheň                | Trieda E   |                                      |
| Pevnosť v tlaku                | Trieda C2A   |                                      |
| Obsah nebezpečných látok       | NPD  |                                      |
| Vodotesnosť pri požiaroch      | splnená  |                                      |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



*Peter Mayr*

**produktový manager  
Murexin AG**

*Bernhard Mucherl*

**predstavenstvo**

Wiener Neustadt, dňa 06.05.2013

|  |
|--|
| <br>2007  |
| Murexin AG<br>Franz von Furtenbach Straße 1<br>A-2700 Wiener Neustadt<br><br>13<br><br>POV: AT205/01   |
| EN 15814:2013<br><br>Hrubý povlak z asfaltov modifikovaných polymérom na<br>hydroizolácie.   |
| Vodotesnosť: Trieda W2A<br>Schopnosť premostenia trhlín: Trieda CB2<br>Odolnosť voči vode: Žiadne zafarbenie, žiadne oddelenie výstuže<br>Pružnosť pri nízkych teplotách: Žiadne trhliny<br>Odolnosť voči vysokým teplotám: žiadny sklz, žiadne stečenie.<br>Reakcia na oheň: Trieda E<br>Pevnosť v tlaku: Trieda C2A<br>Obsah nebezpečných látok: NPD<br>Vodotesnosť pri požiaroch: splnená |
| <b>Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS</b><br><i>(Dickbeschichtung 2K PS)</i>   |

