

Vyhlásenie o parametroch

č. AT013/01

*podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014*

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Flüssigfolie 2 KS (Tekutá fólia 2 KS)

EN 14891:2012 + AC:2012 – CM O2P

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Liaty, vodotesný cementový výrobok so schopnosťou premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote a odolný pri styku s chlórovanou vodou
pre použitie pod lepené obkladové prvky v interiéri a exteriéri

3. Výrobca:

Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. Splnomocnený zástupca:

nie je relevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 14891:2012 + AC:2012

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Magistratsabteilung MA 39 – Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle
Identifikačné číslo: 1139



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m - UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. AT013/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Prídržnosť ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 + AC:2012
Prídržnosť ťahom po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po tepelnom starnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po cykloch Zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po kontakte s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po kontakte s chlórovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotesnosť	žiadny prienik	
Schopnosť premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bernhard Mucherl
konatel'

Alexander Rauch
produktmanagement

Wiener Neustadt, dňa 15.07.2024



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m - UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Sitz: Wiener Neustadt

