MUREXIN

Vyhlásenie o parametroch

č. AT095/04

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
   MureFlex SFK 85 Flexkleber Schnell Trass
   (MureFlex SFK 85 Flexibilné lepidlo rýchle Trass)

2. **Zamýšľané použitie/použitia:**
   Špeciálne flexibilné rýchlotvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom, určené na lepenie obkladových prvkov v interiéri a exteriéri.
   C2 FT S1

3. **Výrobca:**
   Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. **Splnomocnený zástupca:**
   nie je relevantné

5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**
   Systém 3
   Systém 3 pre reakciu na oheň

6. **Harmonizovaná norma:**
   EN 12004:2007+A1+2012

   Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
   Smart Minerals GmbH, Identifikačné číslo: 0997
   Magistratsabteilung 39, Identifikačné číslo: 1139

MUREXIN

Vyhlásenie o parametroch

č. AT095/04

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A1	EN 12004:2007+ A1+2012
Prídržnosť ťahom	≥ 1,0 N/mm²	
Prídržnosť ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm²	
Prídržnosť ťahom po tepelnom starnutí	≥ 1,0 N/mm²	
Prídržnosť ťahom po cykloch Zmrazovania - rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm²	
Prvotná prídržnosť - ťahom	≥ 0,5 N/mm² po nie menej ako 6 hod.	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBU	Pozri KBU

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bernhard Mucherl
konateľ

Alexander Rauch
produktmanagment

Wiener Neustadt, dňa 13.10.2026