

# Vyhlásenie o parametroch

č. AT146/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011  
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Epoxy Versiegelung EP 20 ( Epoxidový konečný náter farebný EP 20 )
  - 2. Zamýšľané použitie/použitia:**  
Ochranu povrchu betónu – povrchová úprava
  - 3. Výrobca:**  
Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
  - 4. Splnomocnený zástupca:**  
nie je relevantné
  - 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**  
Systém 2+  
Systém 3 pre reakciu na oheň
  - 6. Harmonizovaná norma:**  
EN 1504-2:2004  
EN 13501-1 reakcia na oheň
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**  
Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39 ; Kennnummer: 1139  
ofi Technologie & Innovation GmbH ; Kennnummer: 1085



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



# Vyhlásenie o parametroch

## č. AT146/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

### 7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Odolnosť proti oteru	strata hmotnosti menšia ako 3 000 mg	EN 1504-2: 2004
Kapilárna nasiakavosť a vodopriepustnosť:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$	
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	trieda II (28 dní bez tlaku)	
Odolnosť proti chemikáliám (metóda s absorpčnými prostriedkami)	odolnosť proti relevantným vplyvom životného prostredia podľa EN 206-1 po 30 dňoch namáhania; bez viditeľných zmien	
Odolnosť proti nárazu	trieda I ( $\geq 4 \text{ Nm}$ )	
Odrhová skúška	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Reakcia na oheň	B <sub>fi</sub> s1	
Správanie sa po umelom strnutí	Po 2000 hod. umelého stárnutia Žiadne bubliny podľa EN ISO 4628-2 Žiadne trhliny podľa EN ISO 4628-4 Žiadne odlúpeniny podľa EN ISO 4628-5 Prijateľné sú nepatrné zmeny farby, strata lesku a vápenný povlak, musia sa však opísať	

### 8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bernhard Mucherl

**konatel'**

Wiener Neustadt, dňa 04.07.2023

Peter Mayr

**produktmanagement**



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

