

Vyhlásenie o parametroch

č. AT187/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Sanitär Silikon SIL 60 (Sanitárny silikón SIL 60)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Jednozložkový silikónový tesniaci tmel pre nasledujúce aplikácie:

EN 15651-1/Tesniace tmely na fasádne prvky, interiér/exteriér, podklad: sklo

EN 15651-3/ Tesniace tmely na sanitárne spoje, podklad: sklo

Kondicionovanie: metóda A

3. Výrobca:

Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. Splnomocnený zástupca:

nie je relevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

Systém 3 pre reakciu na oheň

6. Harmonizovaná norma:

EN 15651

EN 13501-1 pre reakciu na oheň

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

ift Rosenheim

Identifikačné číslo: 0757



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. AT187/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
EN 15651-1/Tesniace tmely na fasádne prvky		
Trieda tmelov:	F-EXT-INT	
Stekavosť	≤ 3 mm	Pozri 4.3.3
Zmena objemu	≤ 30%	EN ISO 10563
EN 15651-1 ZA.1a) Tesniace tmely na vonkajšie použitie		
Reakcia na oheň	E	
Uvoľňovanie chemikálií. Ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	Pozri KBU	
Stekavosť	≤ 3 mm	
Zmena objemu	≤ 30%	
Trvanlivosť	vyhovuje	
EN 15651-3/ Tesniace tmely na sanitárne spoje		
Trieda tmelov:	S	
Zmena objemu	≤ 30%	EN ISO 10563
Stekavosť	≤ 3 mm	Pozri 4.3.2
Mikroorganizmy: intenzita rastu	0	Pozri 4.3.3
EN 15651-3 ZA.1 Tesniace tmely na nenosné použitie v sanitárnych oblastiach		
Reakcia na oheň	E	
Uvoľňovanie chemikálií. Ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	Pozri KBU	
Stekavosť	≤ 3 mm	
Zmena objemu	≤ 30%	
Mikroorganizmy: intenzita rastu	0	
Trvanlivosť	vyhovuje	



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. AT187/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Bernhard Mucherl
konateľ

Alexander Rauch
produktmanagment

Wiener Neustadt, dňa 27.11.2024



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.