

Vyhlásenie o parametroch

č. AT192/01

*podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014*

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Sanitärsilikon Profi SIL 65 (Sanitärny silikón Profi SIL 65)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Jednozložkový silikónový tesniaci tmel vytvrdzujúci acetátom pre nasledujúce aplikácie:

EN 15651-1/Tesniace tmely na fasádne prvky, interiér/exteriér, podklad: sklo

EN 15651-3/ Tesniace tmely na sanitárne spoje, podklad: sklo

EN 15651-4/ Tesniace tmely na komunikácie pre chodcov, interiér/exteriér,
podklad: sklo/M1

Kondicionovanie: metóda A

3. Výrobca:

Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. Splnomocnený zástupca:

nie je relevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

Systém 3 pre reakciu na oheň

6. Harmonizovaná norma:

EN 15651:2012

EN 13501-1 pre reakciu na oheň

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Institute for Testing and Certification

Identifikačné číslo: 1023



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. AT192/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
EN 15651-1/Tesniace tmely na fasádne prvky		
Trieda tmelov:	25LM F-EXT-INT	
Elastické zotavenie	≥70%	EN ISO 7389
Stekavosť	≤ 3 mm	Pozri 4.3.3
Ťahové vlastnosti – 1) Sečnicový modul	≤0,4 (23°C) a ≤0,6 (-20°C)	EN ISO 8339
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	NF – bez porušenia	EN ISO 8340
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivých teplotách	NF – bez porušenia	EN ISO 9047
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF – bez porušenia	EN ISO 10590
Zmena objemu	≤ 10%	EN ISO 10563
EN 15651-1 ZA.1a) Tesniace tmely na vonkajšie použitie		
Reakcia na oheň	E	
Uvoľňovanie chemikálií. Ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	Pozri KBU	
Stekavosť	≤ 3 mm	
Zmena objemu	≤ 10%	
Trvanlivosť	vyhovuje	
EN 15651-3/ Tesniace tmely na sanitárne spoje		
Trieda tmelov:	XS1	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	NF – bez porušenia	EN ISO 8340
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivých teplotách	NF – bez porušenia	EN ISO 9047
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF – bez porušenia	EN ISO 10590
Zmena objemu	≤ 20%	EN ISO 10563
Stekavosť	≤ 3 mm	Pozri 4.3.2
Mikroorganizmy: intenzita rastu	0	Pozri 4.3.3



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0

Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Vyhlásenie o parametroch

č. AT192/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

EN 15651-3 ZA.1 Tesniace tmely na nenosné použitie v sanitárnych oblastiach		
Reakcia na oheň	E	
Uvoľňovanie chemikálií. Ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	Pozri KBU	
Stekavosť	≤ 3 mm	
Zmena objemu	≤ 20%	
Ťahové vlastnosti - pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF – bez porušenia	
Mikroorganizmy: intenzita rastu	0	
Trvanlivosť	vyhovuje	
EN 15651-4/ Tesniace tmely na komunikácie pre chodcov		
Trieda tmelov:	25LM PW-EXT-INT	
Elastické zotavenie	≥70%	EN ISO 7389
Ťahové vlastnosti – 1) Sečnicový modul	≤0,4 (23°C) a ≤0,6 (-20°C)	EN ISO 8339
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	NF – bez porušenia	EN ISO 8340
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivých teplotách	NF – bez porušenia	EN ISO 9047
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF – bez porušenia	EN ISO 10590
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody a slanej vody (vždy 28 dní)	NF – bez porušenia	EN ISO 10590 upravená
Zmena objemu pri pre nestekajúce tmely	≤ 10%	EN ISO 10563
Stekavosť pre nestekajúce tmely	≤ 3 mm	EN ISO 7390
Pevnosť v roztrhnutí	NF – bez porušenia	EN ISO 8340 upravená
EN 15651-4 ZA.1 Tesniace tmely na nenosné použitie v podlahách		
Reakcia na oheň	E	
Uvoľňovanie chemikálií. Ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	Pozri KBU	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	NF – bez porušenia	
Zmena objemu	≤ 10%	
Pevnosť v roztrhnutí	NF – bez porušenia	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení 28 dní do vody	NF – bez porušenia	



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m - UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Vyhlásenie o parametroch

č. AT192/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení 28 dní do slanej vody	NF – bez porušenia	
Trvanlivosť	vyhovuje	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Bernhard Mucherl
konateľ

Alexander Rauch
produktmanagement

Wiener Neustadt, dňa 22.05.2022



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.