

Vyhlásenie o parametroch

č. AT281/02

*podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014*

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 (Škárovací tmel X-Bond MS-D 81)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Jednozložkový tesniaci tmel na báze hybridných polymérov pre nasledujúce aplikácie:

EN 15651-1/Tesniace tmely na fasádne prvky, interiér/exteriér

EN 15651-3/ Tesniace tmely na sanitárne spoje, Typ S1

3. Výrobca:

Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. Splnomocnený zástupca:

nie je relevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 15651

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

ITC Zlin

Identifikačné číslo: 1023



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Vyhlásenie o parametroch

č. AT281/02

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
EN 15651-1/Tesniace tmely na fasádne prvky		
Trieda tmelov:	12,5E F-EXT-INT	
Elastické zosieťovanie	≥ 40%	EN ISO 7389
Stekavosť	≤ 3 mm	Pozri 4.3.3
Zmena objemu	≤ 25%	EN ISO 10563
EN 15651-1 ZA.1a) Tesniace tmely na vonkajšie použitie		
Reakcia na oheň	E	
Uvoľňovanie chemikálií. Ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	Pozri KBU	
Stekavosť	≤ 3 mm	
Zmena objemu	≤ 25%	
EN 15651-3/ Tesniace tmely na sanitárne spoje		
Trieda tmelov:	S1	
Ťahové vlastnosti po ponorení do vody. Pomerné predĺženie pri pretrhnutí	≥ 25%	EN ISO 10591
Zmena objemu	≤ 30%	EN ISO 10563
Stekavosť	≤ 3 mm	Pozri 4.3.2
Mikroorganizmy: intenzita rastu	0	Pozri 4.3.3
EN 15651-3 ZA.1 Tesniace tmely na nenosné použitie v sanitárnych oblastiach		
Reakcia na oheň	E	
Uvoľňovanie chemikálií. Ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	Pozri KBU	
Stekavosť	≤ 3 mm	
Zmena objemu	≤ 30%	
Ťahové vlastnosti po ponorení do vody. Pomerné predĺženie pri pretrhnutí	≥ 25%	
Mikroorganizmy: intenzita rastu	0	



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m - UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. AT281/02

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bernhard Mucherl
konateľ

Alexander Rauch
produktmanagment

Wiener Neustadt, dňa 21.01.2026



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.