

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 01-BSK-Repol Saniermörtel fasserverstärkt SMF 30

MUREXIN

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Murexin Sanačná malta s vláknami SMF 30
2. Zamýšľané použitie / použitia:
Výrobok na opravu betónu s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie, CC malta (na báze hydraulického cementu)
3. Výrobca:
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK - 811 02 Bratislava
4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+
5. a) Harmonizovaná norma:
EN 1504-3: 2005

Notifikovaný subjekt:
1301, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	Trieda R3: min. 25 MPa	EN 1504-3: 2005
Obsah chloridových iónov	Trieda R3: max. 0,05 %	
Prídržnosť	Trieda R3: min. 1,5 MPa	
Viazané zmrašťovanie/rozpínanie (prídržnosť k podkladu)	Trieda R3: min. 1,5 MPa	
Trvanlivosť, odolnosť voči karbonatácii	Vyhovuje (Trieda R3 $d_k \leq$ kontrolný betón (MC (045)))	
Modul pružnosti	Trieda R3: min. 15 GPa	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Nebezpečné látky	Spĺňa 5.4	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality

V Bratislave, dňa 08.01.2025



.....
(podpis)