

## Alkalický čistič Colo AR 30

- > silná rozpúšťacia schopnosť
- > nízka spotreba
- > spoľahlivé odstraňovanie starých vrstiev vosku
- > pre ručné a strojné čistenie



### Popis produktu

Špeciálny alkalický čistič na rozpúšťanie silného organického znečistenia. Špeciálne zloženie s inhibítormi oxidácie, aby pri čistení nedochádzalo k poškodzovaniu niektorých plôch, napr. pozinkovaných. V interiéri a exteriéri. Alkalický čistič COLO AR30 rozpúšťa vďaka svojmu vyváženému obsahu povrchovoaktívnych látok a ekologických substancií, ktoré odstraňujú organické nečistoty a usadeniny ako sú masť, decht, lazúry, zvyšky ošetrovacích produktov, nečistoty, sadze, vosk, výkvet a ďalšie, vrátane tekutých látok, ako sú oleje, rozpúšťadlá. Čistič je možné použiť na ručné aj strojné čistenie.

#### Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
1 L / KFL	6	378

#### Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 730 dní.

### Spracovanie

#### Odporúčané náradie

Keňa, keňa s rúčkou, handra.

#### Spracovať:

V závislosti od znečistenia sa zriedi v pomere až 1:10 vodou. Čistič naneste vhodným spôsobom na znečistené plochy a nechajte pôsobiť 20-30 minút. V prípade silného znečistenia treba čistič menej zriediť alebo použiť neriedený. Čistič uvoľní znečistenie a následne povrch opláchnite čistou vodou. V prípade potreby postup zopakujte na suchom povrchu.

materiály pre Liate podlahy

Chránite okolité povrchy.  
Obsahuje zásady. Používajte vhodné ochranné pomôcky!

## Technické údaje

Objemová hmotnosť	cca 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Farba	transparentná
Viskozita	5 mPas
Spotreba	1 liter na cca 10 m <sup>2</sup> podľa typu podkladu a stupňa znečistenia
hodnota pH	cca 11
teplota pri spracovaní	> 5°C bis 30°C

## Podklad

### Vhodné podklady:

Na všetky podklady odolné proti zásadám.

Nepoužívajte na plochy, ktoré nie sú odolné proti pôsobeniu alkálií ako mäkká guma, čerstvo lakované plochy, niektoré plasty, drevo, akrylátové sklo a podobné materiály. Ani eloxovaný hliník, emailové nátery, čerstvé nátery farieb a lakov nie sú odolné voči pôsobeniu koncentrovaných alkálií, preto na ich čistenie používajte len riedený čistič. Ak nie ste si istí odolnosťou čisteného materiálu, odskúšajte čistič najprv na menej exponovanom mieste.

## Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

### Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!

### Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Chránite pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chránite susediace konštrukcie/povrchy.
- Obsahuje zásady. Používajte vhodné ochranné pomôcky!

### Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

## Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte

**38255, Alkalický čistič Colo AR 30 , platné od: 26.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 2**

bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. &nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke [www.murexin.com](http://www.murexin.com).