

## Balkónový profil STONE



### Popis produktu

Ukončovací profil pre pokládku na hotový spádový poter. Profil je navrhnutý tak, aby zabezpečoval dokonalé ukončenie balkónov a terás hlavne pri pokládke kamenných kobercov a tiež pri pokládke keramickej dlažby. V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne vody, ktorá preniká do kamenných kobercov. Na profil je možné pripevniť krycí plech, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii. Súčasťou systému sú aj spojovacie komponenty (vonkajší roh a vnútorný kút, rovná spojka).

Materiál: AL

Farba: elox. strieborný

Výška ukončovacej hrany: 11 mm

#### Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
KS		
2,0 M / KS		
2,5 M / KS		

#### Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: neobmedzená životnosť.

### Spracovanie

#### Spracovať:

SK-38229, Balkónový profil STONE, platné od: 01.06.2020, Zaborsky Martin, Strana 1

materiály pre Liate podlahy

Na zníženie pozdĺž okraja balkóna naneste lepidlo v šírke uloženia profilu. Do čerstvého lepidla vtláčte perforovanou časťou profil a prikotvite. Profil osadte tak aby sa spodný zámok profilu dotýkal čela balkóna. Montáž začnite od rohovníkov. Po určení ich pozície, označte miesto mechanického prikotvenia, navrtajte otvory, vložte hmoždinky a následne osadte rohovníky pre vymeranie a osadenie rovných profilov. Rovné profily je potrebné vymerať tak, aby na ich spojoch zostali dilatačné medzery so šírkou približne 3 až 5 mm medzi profilmi a pevnými prvkami budovy. Dbajte na riadne a rovné uloženie všetkých profilov. Po osadení profilov stiahnite vytlačené lepidlo v perforáciách, prípadne ho tam doplňte aby bola zároveň s povrchom profilu. Po stvrdnutí lepidla dotiahnite skutky v osadených hmoždinkách. Potom styk profilu a okolitého podkladu prelepte izolačnou páskou DBS50. Na stykoch profilov a rohovníkov osadte spojovacie prvky. Následne sa môže realizovať odporúčaným spôsobom hydroizolačná stierka a aplikovať kamenný koberec. Ako lepidlo odporúčame použiť napr. jemnú EP-maltu.

## Podklad

### Vhodné podklady:

betón  
cementový poter  
cemento -vláknité dosky  
hladký oddebnený betón  
pórobetón

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem a predpisov.

### Príprava podkladu:

Pozdĺž okraja balkóna/terasy musí byť v podklade urobené zníženie cca o 3 mm, v šírke uloženia profilu, tak aby po montáži profilu bol jeho povrch v rovine s okolitým podkladom. Nesúdržné vrstvy a šlemy odstráňte vhodným spôsobom (napr. brúsením). Odstráňte, prípadne vhodným materiálom vyrovnajte nerovnosti podkladu. Podklad očistite, zbavte prachu.

## Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

### Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Pred použitím farebných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.

### Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Pri spracovaní chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

### Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

**SK-38229, Balkónový profil STONE, platné od: 01.06.2020, Zaborsky Martin, Strana 2**

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

## Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. &nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke [www.murexin.com](http://www.murexin.com).