

**MUREXIN**

# System LVT do kúpeľní

pokládka & škárovanie | systémová skladba  
tipy & triky | produkty

materiály pre PODLAHY



**To drží.**

# MUREXIN

## System LVT do kúpeľní

Čoraz častejšie si nachádzajú cestu do kúpeľní nové druhy krytín na podlahy a steny. Ponúkajú väčšiu rozmanitosť a slobodu pri navrhovaní priestorov vystavených vlhkosti: dizajn sa stretáva s funkčnosťou, odolnosťou a čistotou.



# Systemy na pokládku dizajnových krytín

## Nové možnosti v kúpeľniach

Miestnosti s vlhkou prevádzkou sa čoraz častejšie upravujú dizajnovými alebo LVT krytinami (LVT = Luxury Vinyl Tile). A to nielen suché časti týchto priestorov alebo časti s mierne striekajúcou vodou, ale aj miesta s priamou expozíciou vody. Okrem vynikajúcich materiálových vlastností majú krytiny LVT čo ponúknuť aj svojim vzhľadom – od klamlivo skutočného vzhľadu parkiet a kameňa až po veľmi kreatívne vzory a tvary. Rozmanitosť dizajnových možností otvára veľmi individuálny dizajn kúpeľne ako miesta pohody a relaxu. Okrem toho sú krytiny LVT nielen vizuálne príťažlivé. Sú tiež vodeodolné, vodoodpudivé, ľahko sa čistia a zaisťujú tak vysokú úroveň hygieny. Použitie, napríklad priamo sprchovom kúte, si však vyžaduje starostlivé plánovanie a použitie technicky vyspelých a zladených systémových produktov. Koniec koncov, chcete zachovať vzhľad a funkčnosť na dlhé obdobie. S MUREXIN Systémom LVT a zodpovedajúcimi systémovými produktmi ste pri používaní krytín LVT vo vlhkých miestnostiach vždy na strane bezpečnosti.

## Obsah

System LVT do kúpeľní Skladba systému	4
Spracovanie & tipy	5
MUREXIN Produkty	6



# System LVT do kúpeľní

## JEDNODUCHO A RÝCHLE

**System LVT do kúpeľní** ponúka kompletne riešenie na pokládku krytín LVT vo vlhkých miestnostiach. Hydroizolačná stierka **MUREXIN Hydro Basic 2K**, spolu s izolačnou páskou a ďalšími súvisiacimi systémovými komponentmi, ako sú vnútorné a vonkajšie rohy a manžety, tvoria vodotesnú vrstvu, ktorá drží vodu tam kde má byť. Krytina LVT sa lepí so špeciálnym lepidlom na dizajnové krytiny **MUREXIN X-BOND MS-K499**. System je možné doplniť **MUREXIN** Epoxidovou škárovacou maltou **FMY 90** a **MUREXIN** Polyuretánovým náterom **PU 40**.

### Použitie

- Sprchy
- Steny & podlahy

### Vlastnosti a výhody systému

- Jednoduché a rýchle spracovanie
- Vodeodolný a vodoodpudivý
- Lhká údržba a čistenie



## System LVT do kúpeľní

### 1 Hydroizolovanie

**MUREXIN Hydro Basic 2K**

### Lepenie LVT

2 **MUREXIN** Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny **X-BOND MS-K499**

### 3 Škárovanie

**MUREXIN** Epoxidová škárovacia malta **FMY 90**

### 4 Pečatenie

**MUREXIN** Polyuretánový náter **PU 40**

## Spracovanie krok za krokom

**1**

### Príprava podkladu



V závislosti od typu podkladu použijete vhodnú hĺbkovú penetráciu alebo adhézný mostík. Na nasiakavé podklady použijete napr. **MUREXIN** Hĺbkový základ **LF 1**, na nenasiakavé podklady napr. **MUREXIN** Superzáklad **D4 rapid**.

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, zbavený prachu, nečistôt a musí mať zodpovedajúcu rovinnosť.

**2**

### Hydroizolovanie



Naneste hydroizolačnú stierku **MUREXIN** Hydro Basic **2 K** v dvoch samostatných vrstvách na vhodne pripravený podklad.

Pri realizácii hydroizolačnej stierky nezabudnite v rohoch a prestupoch použiť izolačnú pásku a ďalšie súvisiace systémové komponenty ako sú vnútorné a vonkajšie rohy a manžety.

**3**

### Lepenie LVT krytiny



Na zaizolovaný podklad naneste vhodnou zubovou stierkou **MUREXIN** Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny **X-BOND MS-K499** a v uvedenom čase na pokládku položte LVT dielce do lôžka z lepidla. Dôkladne celoplošne zatlačte/zavalcujte.

Jednotlivé LVT dielce môžete lepiť tesne vedľa seba bez škáry alebo s vynechanou škárou, čo vo výslednom efekte bude imitovať vzhľad keramického obkladu.

**4**

### Škárovanie (voliteľné riešenie)



Prípadné vynechané škáry medzi dielcami krytiny LVT vyškárujte s **MUREXIN** Epoxidová škárovacia malta **FMY 90**.

**5**

### Tmelenie škár



Škáry v stykoch stena/stena, stena/podlaha atď. vytmelte s **MUREXIN** Sanitárny silikón **SIL 65**.

**6**

### Dodatočné zapečatenie povrchu (voliteľné riešenie)



V prípade požiadavky zvýšenia ochrany krytiny LVT alebo dizajnovej úpravy (zmatnenie povrchu), celú plochu krytiny LVT natrite s **MUREXIN** Polyuretánový náter **PU 40**.

Odporúčame v prípade lepenia dielcov krytiny LVT na styk pre lepšie utesnenie škáry medzi dielcami.

# Produkty

## Hydroizolovanie




### Hydro Basic 2K

Hydraulicky tuhnúca, dvojzložková hydroizolácia bez obsahu rozpúšťadiel, vytvárajúca účinnú bezšvovú hydroizoláciu. V interiéri aj exteriéri na vytvorenie dokonalej a trvanlivej hydroizolácie priamo pod keramické obklady v sprchách, sprchovacích kabinách, kúpeľniach, terasách, balkónoch ako aj v bazénoch.



### Izolačná páska DB 70

Elastická tesniaca páska vystužená tkaninou, so strednou časťou bez tkaniny. Výstužná tkanina presahuje pásku po oboch stranách, čo umožňuje jednoduché zapracovanie do tekutých hydroizolačných stierok. Páska je obojstranne vodoodpudivá, vodonepriepustná, trvale pružná, odolná zriedeným kyselinám, luhom a solným roztokom. Súčasťou systému sú aj tvarované komponenty na dokonalé utesnenie kútov a rohov. V interiéri aj exteriéri na dokonalé a trvanlivé utesnenie problematických škár.



rohový element



kútový element



### Tesniaca manžeta

Elastická tesniaca manžeta na utesnenie prestupov vodovodných a odpadových potrubí. Manžeta je obojstranne kaširovaná, vodoodpudivá, vodonepriepustná, trvale pružná, odolná zriedeným kyselinám, luhom a solným roztokom. V strednej časti sa nachádza elastická zóna určená na navlečenie na potrubie. Ide o systémový komponent na dokonalé izolovanie pomocou Murexin hydroizolačných stierok/membrán.

## Lepenie



### Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny X-Bond MS-K 499

Jednozložkové špeciálne lepidlo testované podľa STN EN 14259 na báze STP polyméru na lepenie LTV dizajnových krytín, homogénnych a heterogénnych PVC, CV krytín, kaučukových krytín v pásoch a dlaždiciach (do 10 mm hrúbky), ochranných a umelých trávnatých krytín. Najmä pri zvýšenom tepelnom a mechanickom zaťažení a/alebo pri zvýšenom vlhkosťnom zaťažení. Na lepenie na nasiakavé a nenasiakavé podklady v interiéri, exteriéri a vo vlhkých priestoroch. Pri nenasiakavých podkladoch je potrebná vzdušná vlhkosť najmenej 50% a tiež zodpovedajúca doba odvetrania lepidla 10 až 20 minút.



## Škárovanie (voliteľné)



### Epoxidová škárovacia malta **FMY 90**

Vodotesná, mrazuvzdorná, baktériám odolná, dvojzložková epoxidová škárovacia malta bez obsahu rozpúšťadiel s veľkou chemickou odolnosťou a vhodná aj pre styk s potravinami. V interiéri a exteriéri na škárovanie keramických obkladov, dlažieb, obkladových dosiek, mozaiky a jemnej kameniny na stenách a podlahách. Ideálna do potravinárskych prevádzok, prevádzok so zvýšeným namáhaním vodou (aj agresívnou), rastlinnými a živočíšnymi tukmi alebo chemikáliami. Vhodná aj do nádrží s pitnou vodou. Možno ju použiť aj na lepenie dlaždíc rôzneho druhu a na vyrovnanie podkladu.



### Sanitárny silikón Profi **SIL 65**

1-zložkový, vodotesný, pružný, silikónový tmel s dobrou chemickou odolnosťou. Je UV a poveternostným vplyvom odolný, farebne stály, antibakteriálny a protiplesňový. V interiéri aj exteriéri na tmelenie dilatačných a prípojných škár keramických dlaždíc na stenách a podlahách. Tiež na tmelenie stykov dlaždíc s inými materiálmi ako sú napr. obruby vaní, sprchovacích kútov, vpustí, prestupov atď.



### Škárovací tmel **X-Bond MS-D 81**

Jednozložkový, dlhodobo UV a počasíu odolný, vodotesný, pretierateľný tmel na báze MS-polymérov s 80% trvalou rozťažnosťou. Neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanáty ani silikóny. Dlhodobo odoláva baktériám a plesniam. Pre použitie v interiéri a exteriéri na vyplňanie škár na stenách a podlahách medzi keramickými obkladmi a dlažbami, ako aj na vyplňanie škár medzi keramickými obkladmi a príslušenstvom, ako sú vane, rámy dverí, sprchovacie vaničky a pod. Použiteľný aj na tmelenie prírodného kameňa. Vhodný aj ako univerzálny lepiaci tmel.



### Uhladzovací postrek **UG 1**

Na použitie pripravená tekutina s ideálnymi vlastnosťami na vyhladzovanie a vyrovnávanie čerstvých pružných tmelov na báze silikónov, polyuretánov a aj na báze MS polymérov. Emulzia má schopnosť meniť povrchové napätie tmelov tak, aby sa mohli ľahko tvarovať/vyhladiť, čo s vodou samotnou nie je možné. V interiéri aj exteriéri na vytvorenie dokonale hladkých povrchov pružných tmelov. Nie je vhodný na uhladzovanie akrylových tmelov na báze vodných disperzií. Odporúča sa aj ako umývací prostriedok pri škárovaní s epoxidovou škárovacou maltou FMY 90.

## Pečatenie (voliteľné)



### Polyuretánový náter **PU 40**

Bezrozpúšťadlový, matný, dvojzložkový, UV a poveternostným vplyvom odolný uzatvárací náter na polyuretánovej báze. Farebný alebo transparentný. V interiéri aj exteriéri, na nátery minerálnych podkladov, podkladov z už existujúcich EP a PU povlakov, s miernym až stredným mechanickým zaťažením. Je vhodný aj na natieranie stien ako alternatíva ku keramickým obkladom vo vlhkých priestoroch.

# MUREXIN

## **MUREXIN s.r.o.**

Odborárska 52, Bratislava 831 03  
Tel.: +421/2/492 77 224, E-mail: [murexin@murexin.sk](mailto:murexin@murexin.sk)  
[www.murexin.sk](http://www.murexin.sk)

## **Rakúsko: Murexin GmbH**

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187  
E-Mail: [info@murexin.com](mailto:info@murexin.com)

## **Nemecko: Murexin GmbH**

DE- 63165 Mühlheim am Main, Industriestrasse 25-27;  
Tel.: +49/61/08 70 99-2000  
E-Mail: [info@murexin.de](mailto:info@murexin.de)

## **Chorvatsko: Murexin d.o.o.**

HR-10010 Zagreb, Bani 96 - Buzin  
E-Mail: [info.hr@murexin.com](mailto:info.hr@murexin.com)

## **Polsko: Murexin Polska sp. z o.o.**

PL-30742 Krakow, Ul. Bazarowa 1  
Tel.: +48/12 265 01 10  
E-Mail: [biuro@murexin.pl](mailto:biuro@murexin.pl)

## **Rumunsko: MUREXIN SRL**

020111 Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 55C, sector 2  
Tel.: +4/021/252 62 51  
E-Mail: [info@murexin.ro](mailto:info@murexin.ro)

## **Švajčiarsko: Murexin AG**

CH-8303 Bassersdorf Hardstrasse 20  
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33  
E-Mail: [info@murexin.ch](mailto:info@murexin.ch)

## **Slovensko: Murexin d.o.o.**

SLO-9201 Puconci, Puconci 393  
Tel.: +386/2/545 95 30  
E-Mail: [info@murexin.si](mailto:info@murexin.si)

## **Česká republika: Murexin spol. s r.o.**

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679  
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721  
E-Mail: [murexin@murexin.cz](mailto:murexin@murexin.cz)

## **Maďarsko: Murexin Kft.**

H-1103 Budapest, Noszloy u. 2.  
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36  
E-Mail: [murexin@murexin.hu](mailto:murexin@murexin.hu)

## **Predaj pre Taliansko: Murexin GmbH**

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401-173  
E-Mail: [info@murexin.com](mailto:info@murexin.com)

Tlačové chyby vyhradené. Vydanie: 10/2022.

Upozorňujeme, že použité obrázky sú ilustračné a objekty na nich nemusia byť výhradne realizované našimi produktmi, ale iba ukazujú oblasti použitia, pokiaľ nie sú výslovne uvedené ako referenčné objekty.

## To drží.